

# CRL

CONSTRUCTION



*Le soin de la finition!*

## Benne de terrassement



TP  
5.2-12

[www.crl-construction.be](http://www.crl-construction.be)

## Equipement standard :

- Boggie, carré de 150/16, 10 axes, 3 lames paraboliques et freins de 410/180.
- Freinage hydraulique.
- Châssis en S355, section de 300/200.
- Timon à suspension hydraulique sur boule d'azote, oeillet boulonné soit : fixe, tournant ou à boule.
- Caisse monocoque de 5,2 m de longueur; 2,25 m de largeur intérieure et une hauteur de côté intérieur de 1m.
- Tôle de fond en ARDOX 400 épaisseur 6mm.
- Tôles de côtés en S355 épaisseur 5mm.
- Porte hydraulique avec crochet de sécurité.
- Bennage par prise d'huile.
- Echelle sur le côté.
- Béquille hydraulique et pompe à main.
- Penne démontable.
- Pare-choc escamotable manuellement.
- Attache arrière.
- Eclairage conforme, pare cycle, gyrophare.
- Couleur au choix.
- Poids à vide avec équipement standard 7600kg.

## Equipement en option :

- Boggie à lames en paquet classique, plusieurs marques d'essieux sont proposées.
- Essieu arrière directionnel suiveur ou forcé.
- Essieux à suspension pneumatique ou hydraulique.
- Freinage pneumatique ou mixte.
- Tôle de fond en 8 ou 10mm d'épaisseur.
- Tôles de côtés en 6, 8 ou 10mm d'épaisseur.
- Bennage par pompe et cardan.
- Pare-choc hydraulique.
- Garde-boues demi-lune.
- Coffre de rangement en PVC.
- Pneus au choix.
- Plusieurs dimensions de bennes allant jusque 6.5m.



Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis ce document. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. Document non contractuel.