

# CRL

CONSTRUCTION



*Le soin de la finition !*

Porte-engin  
agricole



PE  
75, 80  
et 85

[www.crl-construction.be](http://www.crl-construction.be)

**Remorque porte-engin agricole 3 essieux, PTAC 30 tonnes, longueur de 7.5m à 9m.  
2 constructions possibles : soit modèle lourd avec châssis en tube rectangulaire de 300/150/10 ou modèle plus léger avec châssis en IPE de 300.**

## Equipement standard :

- Essieu tridem, carré de 110 ou 120, 10 axes, 7 ou 9 lames de 90/15.
- Frein de 300/160.
- Freinage pneumatique.
- Roues jumelées 235/75R17.5
- Timon à suspension hydraulique sur boule d'azote, œillet boulonné soit : fixe, tournant ou à boule.
- Rampes de chargement hydrauliques de 2.5m de longueur.
- Elargissement des rampes manuel.
- Béquilles arrière de chargement manuelles.
- Fond en tôles larmées 5/7.
- Anneaux d'arrimage sur les côtés.
- Béquille hydraulique et pompe à main.
- Eclairage conforme, panneaux de saillie avant et arrière + gyrophares.
- Couleur au choix.

## Equipement en option :

- Essieu arrière directionnel suiveur ou forcé.
- Plancher avec partie en bois.
- Elargissement des rampes hydraulique.
- Roues jumelées 245/70R17.5 ; 245/70R19.5 ou simples 435/50R19.5 ; 445/45R19.5
- Béquilles arrière de chargement hydrauliques.
- Elargisseur escamotable sur les côtés.
- Coffre de rangement en PVC.
- Boîtier de commande électrique des accessoires hydrauliques en cabine.



Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis ce document. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. Document non contractuel.